



压缩机参数

- 气缸数: $3 \times \phi 49 \times 40$;
- 理论排量: 226.3cc;
- 重量: 10.6Kg;
- 转速: 4200rpm (Max 5000rpm);
- 转向: 右旋;
- 气密、耐压性:

压 力	高 压 区	低 压 区
气 密 压 力	2.9MPa	1.5MPa
耐 压 压 力	4.4MPa	2.2MPa
破 坏 压 力	8.8MPa	4.4MPa

7. 泄漏量: 30g/year以下

离合器参数

- 电压: DC 24V;
- 功率: 47W;
- 扭矩: 68.6N.m以上;
- 皮带制式: 1B;
- 重量: 4Kg.

压缩机安装注意:

- 安装时以纵垂线为基准, 安装角度: 左右 $<15^\circ$; 前方上抬 $<5^\circ$; 后方不许上抬.
- 搬运时前后、左右倾斜不得大于 45° ; 安装前应水平放置10分钟以上;
- 安装螺钉扭矩要求:
固定支架螺钉: 36-50N.m
固定连接器螺钉: 20-24N.m

				HCP-23		HZL	
						总成图	
设计	审核	工艺	更改文件号	零件号	日期	比例	
制图	校对	100%	1:1	1:1			
工艺							305160-3500