



压缩机参数

1. 气缸数: 3 × φ49 × 40;
2. 理论排量: 226.3cc;
3. 重量: 10.6Kg;
4. 转速: 4200rpm (Max 5000rpm);
5. 转向: 右旋;
6. 气密、耐压性:

压力	高压区	低压区
气密压力	2.9MPa	1.5MPa
耐压压力	4.4MPa	2.2MPa
破坏压力	8.8MPa	4.4MPa

7. 泄漏量: 30g/year 以下

离合器参数

1. 电压: DC 24V;
2. 功率: 47W;
3. 扭矩: 68.6N.m 以上;
4. 皮带制式: PV7;
5. 重量: 4Kg.

压缩机安装注意:

1. 安装时以纵垂线为基准, 安装角度: 左右 < 15°; 前方上抬 < 5°; 后方不许上抬.
2. 搬运时前后、左右倾斜不得大于 45°; 安装前应水平放置 10 分钟以上;
3. 安装螺钉扭矩要求:  
固定支架螺钉: 36-50N.m  
固定连接器螺钉: 20-24N.m

				HCP-23		HZL	
图号	规格	分区	更改文件号	零件	图、号、目	总装图	
版次	日期	2006.12.28	张洪化				
				阶段标记	重量	比例	305160-3600
审核					1:1		
工艺				批准			